

# EXIDE<sup>®</sup> BIKE

## ★★★ FACTORY SEALED (Volledig gesloten)



## ★★ MAINTENANCE FREE (Volledig onderhoudsvrij)



## ★ CONVENTIONAL



\* Met „sealed“ of „gesloten“ wordt verwezen naar het lekvrije karakter bij normaal gebruik. Tijdens het opladen kan een kleine hoeveelheid gas uit de accu ontsnappen. Dit is niet ongevoen.

# MOTORCYCLE & SPORT BATTERIES

FACTORY SEALED ★★★	MAINTENANCE FREE ★★	CONVENTIONAL ★
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goede technische eigenschappen Bestand tegen diep ontladen</li> <li>• Gemakkelijk, ook gekanteld, in te bouwen</li> <li>• Het gesloten karakter van de accu wordt gegarandeerd door de fabrikant (VRLA klasse)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer goede technische eigenschappen</li> <li>• Gemakkelijk, ook gekanteld, in te bouwen</li> <li>• Wordt middels een strip na het vullen hermetisch afgesloten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normale technische eigenschappen</li> <li>• Kan enkel verticaal ingebouwd worden</li> <li>• Standaard ontgassingssysteem</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wordt niet beschouwd als een „gevaargoed“ - eenvoudig te verdelen en te transporteren</li> <li>• Accu is reeds gevuld (besparing van werk en tijd)</li> <li>• Vullen met zuur is niet vereist (Milieuvriendelijk)</li> <li>• Een speciaal FIFO-label zorgt voor een makkelijke voorraadrotatie (naladen wordt tot een minimum beperkt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeer eenvoudige regels te respecteren bij transport</li> <li>• De verpakking bevat een zuurpakket</li> <li>• Makkelijk te vullen dankzij het speciale zuurpakket dat de exacte hoeveelheid zuur bevat</li> <li>• Vermits de accu ongevuld is, is herladen tijdens de stockage niet nodig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ongezuurde accu's zijn volkomen veilig te transporteren. Dit maakt het transport gemakkelijk en goedkoop.</li> <li>• Het zuur is niet met de accu verpakt</li> <li>• De accu moet op de juiste manier voor de installatie gevuld worden</li> <li>• Vermits de accu ongevuld is, is herladen tijdens de stockage niet nodig</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• De accu is klaar voor inbouw. (Geen wachttijd nodig)</li> <li>• Langere levensduur</li> <li>• Geschikt voor gebruik bij extreme koude. Kan liggend ingebouwd worden.</li> <li>• Absoluut onderhoudsvrij</li> <li>• Geschikt voor seizoensgebonden gebruik</li> <li>• Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen. (Gesloten - lekvrij)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De accu moet eerst gevuld worden voor de inbouw</li> <li>• Verlengde levensduur</li> <li>• Geschikt voor gebruik bij extreme koude. Kan liggend ingebouwd worden.</li> <li>• Absoluut onderhoudsvrij</li> <li>• Geschikt voor seizoensgebonden gebruik</li> <li>• Geen bijzondere voorzorgsmaatregelen te nemen. (Gesloten - lekvrij)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De accu moet eerst gevuld worden voor de inbouw</li> <li>• Standaard levensduur</li> <li>• Geschikt voor normaal gebruik</li> <li>• Kan water verbruiken. Regelmatig te controleren en eventueel bij te vullen met gedistilleerd water.</li> <li>• Bij niet-gebruik in de winterperiode bijvoorbeeld, kan het nodig zijn te accu te herladen</li> <li>• Niet lekvrij. Voorzichtigheid is geboden om zuurlekken te vermijden.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• GEL Technologie (Het zuur wordt tot een gel omgevormd)</li> <li>• Gevuld met zuur (in de vorm van gel) Klaar voor het inbouwen</li> <li>• Calcium-calcium legering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AGM Technologie (Het zuur wordt door de vlies-separator geabsorbeerd)</li> <li>• Droog voorgeladen (Vullen is noodzakelijk voor de inbouw!) Het passende zuurpakket wordt meegeleverd</li> <li>• Calcium-calcium legering</li> <li>• AGM (Glasvlies) Separator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lood-zuur technologie (nat)</li> <li>• Droog voorgeladen (Vullen is noodzakelijk voor de inbouw!) Het zuur wordt niet meegeleverd</li> <li>• Lood-antimoon legering</li> <li>• Polyethyleen-Separator</li> </ul>

Hoofdkenmerken

Voordelen voor de grossier

Voordelen voor de klant

Eigenschappen

